

KRAJARKA GILZ PNEUMATYCZNA [KGP] Z SYSTEMEM KORBKI

Przeznaczeniem maszyny jest pneumatyczny rozkrój gilz papierowych o długości 1500 - 2500 mm, grubości ścianki do 16 mm. Zakres obsługiwanych średnic: 25 – 152,4 mm. W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice, istnieje możliwość zamówienia kolejnych (koszt ok: 50-200 pln netto). Solidna konstrukcja z profili 50x50, specjalistyczne stopki niwelujące drgania, osłony elementów niebezpiecznych. Istnieje możliwość wyposażenia maszyny w falownik regulujący prędkość obrotową gilzy.

Rolą operatora jest manualny montaż gilzy, ustawienie noża oraz ogranicznika. Aby rozpocząć cykl cięcia operator naciska w jednym czasie dwa przyciski na pulpicie sterującym. Nóż opuszcza się, tnie oraz unosi samoczynnie. Następnie, za pomocą korbki, operator dokonuje przesuwu gilzy i ponownie rozpoczyna cykl ciecicia. Istnieje możliwość wyposażenia maszyny w dodatkowe osłony.

Pracę maszyn przedstawiają filmy umieszczone pod adresami:

KGP+KORBKA+OSŁONY

<https://youtu.be/WcxXusCoCxw>

KGP+KORBKA

https://youtu.be/4U3c_4H-b5w





OSŁONY – opcjonalne wyposażenie maszyny.



Dane techniczne

Producent	ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska
Kontakt	Aleksandra Wielocha + 48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Gwarancja	12 miesięcy Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat, zlecając przegląd serwisowy po roku użytkowania (koszt: 2000 pln netto + dojazd)
Serwis pogwarancyjny	Tak
Instrukcja obsługi	W języku Polskim
Oznaczenie CE	Tak
Deklaracja zgodności WE	Tak
Zasilanie	3x 400V
Pobór mocy	0,55kW
Ciśnienie powietrza	max 8 bar
Szerokość	700 mm
Długość	1900 mm/2200 mm/2700 mm
Wysokość	1300 mm
Waga	150 – 200 kg
Montaż gilzy	Manualny
Przesuw gilzy	Manualny za pomocą korbki
Napęd główny	Silnik trójfazowy
Narzędzie tnące	Nóż krążkowy wleczony
Ogranicznik gilz	Pneumatyczny
Docisk noża	Pneumatyczny
Zakres średnic	W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice z zakresu od 25mm do 152,4mm.
Grubość ścianki	Do 16 mm
Długość zakładanej gilzy	1500 mm/2000 mm/2500 mm
Minimalna długość cięcia	10 mm
Dodatkowe opcje	
Regulacja prędkości obrotowej gilzy	Falownik
Ostony	Uniesienie ostony skutkuje natychmiastowym przerwaniem pracy maszyny

OFERTA I WARUNKI HANDLOWE*

KGP 1500 mm	16 000 pln netto 19 680 pln brutto
KGP 2000 mm	17 300 pln netto 21 279 pln brutto
KGP 2500 mm	18 600 pln netto 22 878 pln brutto

Opcje dodatkowe

Falownik	+ 2 000 pln netto
Ostony	+ 6 000 pln netto

Forma zamówienia

Formularz zamówienia potwierdzony podpisem i odesłany w formie skanu bądź zdjęcia pocztą elektroniczną.

Płatność

Potwierdzeniem zamówienia jest wpłata 40% (finansowanie własne) lub 10% (finansowanie przez leasing) wartości maszyny brutto. Wpłata pozostałych 60% / 90% następuje po zakończonej produkcji i ewentualnym odbiorze technicznym w siedzibie Producenta.

Transport

Niewliczony – do uzgodnienia.

Szkolenie i uruchomienie

W siedzibie Producenta: bezpłatne
W siedzibie Klienta: 4 000 pln netto + dojazd

* Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania.